Technische gegevens

Voertuig

Versie	Audi e-tron S SB Quattro
Voertuigidentificatienummer (VIN)	WAUZZZGE7MB019932
Kilometerstand	95.020 km

Diagnosevoorwaarden

Datum van diagnose	26/10/2026 14:19 UTC
Bedrijf	Go Remarketing
Site	In de Wal Auto's
Operator	4022
Buitentemperatuur (de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	12°C
Duur van de diagnose	00:00:43
Laadtoestand (SOC) gemeten tijdens diagnose	74%

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 75%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik


WLTP nieuw in gemengde cyclus	348 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	288 - 318 km

Batterij

Status van de gezondheid (SOH)	87,23%

SOH gegenereerd uit de eigen gegevens van het voertuig, zoals overwogen voor de fabrieksgarantie. Deze SOH wordt niet onafhankelijk van de fabrikant getest.

Vergelijking van SOH met voertuigen van vergelijkbare leeftijd en kilometerstand



89% van vergelijkbare voertuigen hebben een hogere SOH dan dit voertuig

Nieuwe bruikbare capaciteit	86 kWh

De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Overblijvende bruikbare capaciteit	75,02 kWh
BMS-softwareversie	EV_BECM0842071


Dit document is geen batterijcertificaat

Technische gegevens

Spanningen

Packspanning	424,13 V
Maximaal verschil in celspanning	6 mV
Cel met de hoogste spanning - spanning	Cel nr. 69 - 3,929 V
Cel met de laagste spanning - spanning	Cel nr. 77 - 3,923 V

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 - 10	3,928	3,928	3,927	3,928	3,928	3,927	3,927	3,927	3,927	3,927
11 - 20	3,927	3,927	3,927	3,927	3,927	3,927	3,928	3,927	3,928	3,926
21 - 30	3,927	3,927	3,927	3,927	3,927	3,928	3,927	3,927	3,927	3,927
31 - 40	3,927	3,927	3,927	3,927	3,927	3,926	3,927	3,927	3,927	3,927
41 - 50	3,927	3,927	3,928	3,927	3,927	3,927	3,926	3,927	3,927	3,927
51 - 60	3,927	3,926	3,927	3,926	3,927	3,927	3,927	3,927	3,927	3,928
61 - 70	3,927	3,927	3,927	3,928	3,925	3,927	3,928	3,927	3,929	3,927
71 - 80	3,928	3,928	3,927	3,927	3,927	3,927	3,923	3,928	3,927	3,927
81 - 90	3,928	3,927	3,927	3,927	3,927	3,926	3,927	3,927	3,927	3,927
91 - 100	3,928	3,926	3,927	3,927	3,927	3,928	3,927	3,928	3,927	3,927
101 - 108	3,927	3,928	3,928	3,927	3,928	3,927	3,928	3,927		



Temperaturen

Packtemperatuur	17°C
Maximaal temperatuurverschil van modules	1°C

Dit document is geen batterijcertificaat