Technische gegevens

Voertuig

Versie	Ford Kuga
Voertuigidentificatienummer (VIN)	WF0FXXWPMHPM31244
Kilometerstand	18.124 km

Diagnosevoorwaarden

Datum van diagnose	30/10/2026 14:41 UTC
Bedrijf	Go Remarketing
Site	In de Wal Auto's
Operator	4022
Buitentemperatuur (de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	12°C
Duur van de diagnose	00:00:51
Laadtoestand (SOC) gemeten tijdens diagnose	15%

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 80%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	66 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	63 - 69 km

Batterij

Status van de gezondheid (SOH) SOH gegenereerd uit de eigen gegevens van het voertuig, zoals overwogen voor de fabrieksgarantie. Deze SOH wordt niet onafhankelijk van de fabrikant getest.	100%

Vergelijking van SOH met voertuigen van vergelijkbare leeftijd en kilometerstand



Dit voertuig heeft een hogere SOH dan 99% van vergelijkbare voertuigen

Batterij-identificatienummer (BIN)	H388E23239000881
Nieuwe bruikbare capaciteit De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.	11 kWh
Overblijvende bruikbare capaciteit	11 kWh


Dit document is geen batterijcertificaat

Technische gegevens

Spanningen

Packspanning	291,86 V
Maximaal verschil in celspanning	8 mV
Cel met de hoogste spanning - spanning	Cel nr. 79 - 3,479 V
Cel met de laagste spanning - spanning	Cel nr. 30 - 3,471 V

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 - 10	3,474	3,475	3,475	3,473	3,474	3,472	3,474	3,475	3,476	3,474
11 - 20	3,475	3,474	3,476	3,474	3,474	3,474	3,475	3,472	3,474	3,473
21 - 30	3,473	3,473	3,474	3,473	3,473	3,473	3,473	3,475	3,475	3,471
31 - 40	3,474	3,474	3,475	3,475	3,475	3,475	3,477	3,472	3,476	3,474
41 - 50	3,473	3,474	3,474	3,473	3,475	3,473	3,475	3,474	3,475	3,471
51 - 60	3,473	3,474	3,473	3,474	3,473	3,474	3,475	3,474	3,474	3,475
61 - 70	3,475	3,474	3,473	3,475	3,475	3,474	3,475	3,475	3,475	3,475
71 - 80	3,475	3,475	3,478	3,474	3,475	3,476	3,477	3,477	3,479	3,476
81 - 84	3,476	3,477	3,479	3,479						



Temperaturen

Packtemperatuur	28°C

Dit document is geen batterijcertificaat