Technische gegevens

Voertuig

Versie	Opel Vivaro
Voertuigidentificatienummer (VIN)	VXEVTZKU2SZ041584
Kilometerstand	1.762 km

Diagnosevoorwaarden

Datum van diagnose	30/10/2026 12:03 UTC
Bedrijf	Go Remarketing
Site	In de Wal Auto's
Operator	4022
Duur van de diagnose	00:00:45
Laadtoestand (SOC) gemeten tijdens diagnose	10%

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik


WLTP nieuw in gemengde cyclus	330 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	304 - 336 km

Batterij

Status van de gezondheid (SOH)	97,25%

SOH gegenereerd uit de eigen gegevens van het voertuig, zoals overwogen voor de fabrieksgarantie. Deze SOH wordt niet onafhankelijk van de fabrikant getest.

Vergelijking van SOH met voertuigen van vergelijkbare leeftijd en kilometerstand



85% van vergelijkbare voertuigen hebben een hogere SOH dan dit voertuig

Batterij-identificatienummer (BIN)	34001N0027394
Nieuwe bruikbare capaciteit	65 kWh

De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Overblijvende bruikbare capaciteit	63,21 kWh
Piekstroom gemeten tijdens de diagnose	2,22 A


Dit document is geen batterijcertificaat

Technische gegevens

Spanningen

Packspanning	375,44 V
Maximaal verschil in celspanning	21 mV
Cel met de hoogste spanning - spanning	Cel nr. 93 - 3,478 V
Cel met de laagste spanning - spanning	Cel nr. 65 - 3,457 V

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 - 10	3,468	3,475	3,476	3,476	3,475	3,475	3,477	3,476	3,476	3,474
11 - 20	3,476	3,473	3,469	3,475	3,474	3,477	3,468	3,474	3,475	3,474
21 - 30	3,472	3,475	3,477	3,476	3,468	3,476	3,476	3,477	3,475	3,474
31 - 40	3,475	3,475	3,474	3,474	3,475	3,477	3,468	3,474	3,475	3,474
41 - 50	3,473	3,474	3,474	3,474	3,475	3,474	3,474	3,473	3,469	3,475
51 - 60	3,474	3,474	3,475	3,472	3,475	3,477	3,475	3,476	3,476	3,476
61 - 70	3,470	3,475	3,474	3,475	3,457	3,476	3,476	3,474	3,474	3,474
71 - 80	3,474	3,473	3,468	3,475	3,476	3,474	3,476	3,475	3,477	3,475
81 - 90	3,475	3,475	3,476	3,475	3,470	3,475	3,475	3,477	3,476	3,477
91 - 100	3,476	3,477	3,478	3,476	3,477	3,476	3,467	3,476	3,475	3,475
101 - 108	3,473	3,476	3,474	3,473	3,474	3,475	3,473	3,472		



Temperaturen

Packtemperatuur	11°C
Maximaal temperatuurverschil van modules	1°C

Dit document is geen batterijcertificaat